



EVOFLEX 3

Kombinations Futter auf 3 Backen Basis

FEATURES


- mehrere Spannmittel - 1 Futter
- Umrüstbar in 60 sek.
- Spannzange (Axzug/Axfix/ausrichtbar)
- Hochleistungsrollspitze
- Stirnmitnehmer

POWERED BY




TECHNISCHE DATEN


Bezeichnung Spindelaufnahme (standard)	KF 200-3 KK5 // KK6	KF 250-3 KK6 // KK8	KF320-3 KK8 / KK11	KF 400-3 KK11 // KK15
Futter-Außendurchmesser (mm)	Ø 200	Ø 250	Ø 320	Ø 400
Futterhöhe (mm) ohne Spindelflansch	105	120	145	170
Backen und Wechselkopf Standard-Spindel-Zentriereinpaß (mm)	Ø 170	Ø 220	Ø 280	Ø 350
Grundbackenbreite (mm)	40	40	45	52
Nutensteinbreite (mm)	16 // 17	16 // 17	21	21
Nutenstein-Gewinde	M12	M12	M16	M16
Futter-Kolbenhub	20	24	28	34
(Zylinder min. +2mm) (mm)				
Backenhub (mm)	4	5	6	7
Spannhub Zange (im Durchmesser) (mm)	2	2	2	2
Standard-Zangengröße	SK 52	SK 65	SK 65 SK 80	SK 80 SK 100
(System Hainbuch) (mm)				
Spannhub Spanndorn	0,8	0,8	0,8	0,8
(im Durchmesser) (mm)				
Standard-Dorngröße	BKDF 19-27	BKDF 32-43	BKDF 44-54	BKDF 44-54
(System Ringspann) (mm)				
Zugkraft Zylinder (max. kN)	41	52	65	85
Zugkraft Zange (max. kN)	41	45	50	65
Zugkraft Spanndorn (max. kN)	20	30	30	30
Spannkraft pro Backe (max. kN)	32	40	50	65
Spannkraft-Summe (max. kN)	96	120	150	195
Spannkraft Zange (max. kN)	94	105	115	150
Spannkraft Dorn (max. kN)	124	186	186	186
Maximal-Drehzahl	4800	4000	3500	2800
(min-1, bei Standard- Aufsatzbackenmasse)	2,2 Kg/Sz.	2,8 Kg/Sz.	3,6 Kg/Sz.	4,6 Kg /Sz.
Futtergewicht (ca. kg)	18-22	30-35	60-65	110-120




Spannzange Axzug
SK52 -SK65 - SK80




Spannzange Axfix
SK52 -SK65 - SK80




Spanndorn Größe 2-4
Ø32 -90 mm



Zugspannzange
5C/ 185E mit Richtspiel




Kombination



Spannzange Adaption
SK52 -SK65 - SK80



Spanndorn Royal
Spannzange 5C



Morsekegel Adaption